

# FICHA TÉCNICA

## ACRÍLICO 1800 | ALTA RESISTENCIA



### DESCRIPCIÓN

**Decorlux Platinum Acrílico 1800** introduce la nueva generación de paneles con acabado alto brillo que incorporan **Acrílico de Alta Resistencia**, un material con prestaciones superiores en comparación con otras superficies.

Esta gama ofrece un abanico de diseños exclusivos en el mercado que destacan por su conocido "acabado piano" que ofrece un impecable reflejo de la luz, y como resultado, gran nitidez de la imagen reflejada. También los caracteriza su gran resistencia a rayaduras y resistencia a exposición de rayos UV que mejora la estabilidad del color al pasar del tiempo.



### ESPECIFICACIONES

FORMATO	ESPESOR (mm)	RESISTENCIA AL RAYADO	NIVEL DE BRILLO (60°)
1.22 x 2.44 m	18 mm (9 - 28 sobre pedido)	1.1 N Erichsen DIN 68861/T4 IHD-W-466, Clase 1	GLE aprox. 90

### VENTAJAS

- Nivel de brillo excepcional
- Buena resistencia al rayado
- Aumento en resistencia a rayos UV
- Excelente resistencia a químicos
- Amigable al medio ambiente
- Reciclable
- No es necesario pulir la superficie después de remover la película protectora
- Posibilidad de eliminar pequeños raspones con pulido

### RECOMENDACIONES

- Para corte se recomienda disco de carburo mayor a 96 dientes.
- Retirar la película protectora 12 horas después de la instalación.
- Limpiar con paño de microfibra y limpiador de superficies.
- No se exponga directamente al sol ó a la lluvia.
- Aplicaciones en vertical.

### USO Y APLICACIONES

Se recomienda para aplicaciones verticales en mobiliario y frentes de cocina, closets, bajo lavabos u otros productos de diseño de interiores.

Para las aplicaciones de uso Horizontal como Mobiliario de oficina, uso Hospitalario, Retail, Muro falso o Lambrin se recomienda bajo transito para una mayor durabilidad del acabado.